

Bionex Industrial UP (Бионекс Индастриал)

Биологический препарат линейки Bionex Industrial для снижения широкого спектра показателей загрязнения в хозяйственно-бытовых и ливневых сточных водах. Форма выпуска – порошок, 1 кг.

Bionex Industrial UP (Бионекс Индастриал) – это микробиологический препарат, в состав которого входит от 6 микробных культур (аэробные и анаэробные), действие которых направлено на ускорение процесса разложения биомассы, шламов и взвешенных частиц, переработки донных отложений, потребления аммонийного азота, нитратов, фосфатов, органики, нефтепродуктов и жировых загрязнений, снижение уровней биохимического (БПК) и химического потребления кислорода (ХПК), устранение неприятных запахов. Bionex Industrial UP предназначен для работы в системах отведения хозяйственно-бытового сектора, станциях биологической очистки, септических системах, выгребных ямах.

Назначение Bionex Industrial UP (Бионекс Индастриал):

1. Глубокая биологическая очистка сточных вод;
2. Биологическое обеззараживание (устранение патогенов);
3. Сокращение потребности в сервисном обслуживании различных систем водоподготовки.

Внесение Bionex Industrial UP (Бионекс Индастриал): При применении Bionex выделяют 2 фазы:

1. Фаза загрузки – биопрепарат вносится каждый день в ручном режиме либо посредством дозирующих комплексов, вне зависимости от типов систем;
2. Фаза поддержания – биопрепарат вносится один раз в три дня в ручном режиме либо посредством дозирующих комплексов, вне зависимости от типов систем.

Для эффективного действия препарата его необходимо применять систематизировано, в строжайшем соответствии с рекомендуемыми дозировками.

Дозировки Bionex Industrial UP (Бионекс Индастриал):

Профилактика образования засоров, жировых пленок – 0,2 кг на 40 м³ стока;
Очистка систем с максимально сниженной проточностью – 0,2 кг на 20 м³ стока;

Экстренный перезапуск системы, восстановление дренажа в выгребных ямах – 0,2 кг на 10 м³ стока;

Важно!!! Разрыв между внесениями не может превышать двое суток при любом варианте использования биопрепарата.

Применение Bionex Industrial UP (Бионекс Индастриал) производится по схеме:

Применение препарата разрешено исключительно после проведения предварительной суточной активации.

Предварительная активация подразумевает подготовку водного раствора препарата в соотношении 1:20 (1 кг биопрепарата и 20 литров не хлорированной воды, температура воды 20-35 °С) и его настаивание в течение 8-12 ч при температуре 20-35 °С.

Основы эффективности Bionex Industrial UP (Бионекс Индастриал):

1. Препарат не содержит химических компонентов и не оказывает агрессивного разрушающего действия на элементы систем отведения и оборудование;
2. Регулярное применение Bionex Industrial UP позволяет улучшить качественные показатели сточных вод при сбросе в городскую канализационную сеть (ХПК, БПК, взвешенные вещества, жиры и т.п.);
3. Препарат содержит исключительно природные микробные сообщества, полностью биоразлагаем, и не оказывает негативного воздействия на окружающую среду;
4. В отличие от химических веществ, препарат обладает пролонгированным действием.

Хранение и транспортировка Bionex Industrial UP (Бионекс Индастриал):

1. Не требует поддержания особого температурного режима при хранении и транспортировке;
2. Температурный режим хранения суспензионных концентратов должен быть в пределах от +5°C до +20°C; температурный режим транспортировки должен быть в пределах от +5°C до +35°C;
3. Хранение и транспортировка должны производиться в герметичной таре, вне досягаемости прямых солнечных лучей;
4. Важно!!! Перед использованием биопрепаратов, содержимое емкости с рабочим раствором обязательно перемешать, для обеспечения однородности суспензии и снижения потери микробной массы, выпавшей в осадок за время предварительной активации;
5. К использованию допускаются биопрепараты с не истекшим сроком годности. Препараты с истекшим сроком годности утилизируются как бытовой отход.