

ПАСПОРТ



ЭКОСЕТИ

КОРПОРАЦИЯ ЧИСТОТЫ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

ПЕСКОУЛОВИТЕЛЬ «КЛИНИНГ-М»
для уборки помещений

ЧЕБОКСАРЫ 2021г.

О компании




Компания «Экосети» – российский производитель очистного оборудования! Основная цель нашей компании – предоставить российскому потребителю качественный продукт, не уступающий европейским аналогам.

Высококвалифицированный персонал

Профессиональное оборудование

Система производственного контроля



Основные направления:

- Жироуловители
- Пескоуловители
- Нефтеуловители
- Бассейны
- Погреба
- Кессоны
- Септики, станции очистки
- Емкости под заказ



11 лет

На рынке очистных сооружений с 2010 года

От 3500

Единиц оборудования отгружается ежегодно

2000 м²

Производственные площади

Содержание

1. Общие сведения -----	4
2. Технические данные -----	4
3. Устройство и принцип работы -----	5
4. Монтаж -----	6
5. Обслуживание и эксплуатация -----	7
6. Транспортирование и хранение -----	7
7. Гарантии изготовителя -----	8
8. Сведения о приемке -----	8
9. Комплектность -----	9
10. Гарантийный талон -----	10

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Пескоуловитель серии «Клининг-М» (далее - пескоуловитель) предназначен для улавливания и удаления песка и взвешенных веществ при уборке помещений в общественных заведениях в соответствии со СНиП 2.04.01-85. Пескоуловитель используется как первоначальная очистная единица, защищает бытовую канализацию от загрязнения и повышает эффективность последующих очистных сооружений.

1.2. Климатическое исполнение: УХЛ-4 по ГОСТ 15150-69.

1.3. Пескоуловитель предназначен для эксплуатации при температуре окружающей среды от +1°C до +40°C.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Основные параметры указаны в Таблице

Модель	Пиковый сброс, л	Габариты, мм*		
		Длина	Ширина	Высота
«Клининг-М»	25	420	320	370
	30	420	370	370
	40	520	370	370
	50	520	470	370
	70	820	470	370
	100	920	570	370

Диаметр выходящего патрубка 50 мм (либо 110 мм по желанию Заказчика).

2.2. Используемые материалы

Пескоуловитель и патрубки изготовлены из полипропилена, срок службы которого не менее 25 лет.


3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

3.1. Устройство

Пескоуловитель представляет собой герметичную пластиковую емкость, внутри которой установлена разделительная ограничительная пластина и съемный мешок для сбора мусора. Для препятствия проникновения запахов наружу установлен гидрозатвор и для удобства обслуживания пескоуловитель закрывается крышкой с фиксаторами.

На рисунке 1 представлена схема пескоуловителя серии «Клининг-М».

Рисунок 1 - Схема пескоуловителя



1- корпус; 2- крышка съемной корзины для сбора мусора; 3 - уплотнительная резина; 4 - крышка корпуса; 5- сепарационная пластина; 6- гидрозатвор; 7 - выходной патрубок.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в устройство оборудования, не ухудшающие его потребительские свойства.

3.2. Принцип работы

Сточная вода по входному патрубку поступает в съемный лоток, где происходит отделение крупного мусора. Во входной патрубок встроен съемный ограничитель, который позволяет контролировать и равномерно распределять поток поступающей воды. Далее поток попадает в камеру сепарации, где происходит осаждение мелких твердых частиц мусора.

В камере отстаивания происходит окончательное отделение твердых частиц от воды за счет разницы в удельном весе. Очищенная вода через распределительный карман, который предотвращает попадание твердых частиц в канализацию, по отводящему патрубку поступает в общую сеть.

4. МОНТАЖ

4.1. Монтаж пескоуловителя должен проводиться сотрудником, имеющим соответствующую квалификацию.

4.2. Пескоуловитель устанавливается на пол под моечную ванну или около нее, в удобном для обслуживания месте.

4.3. Рекомендуемый порядок действий при монтаже пескоуловителя:

4.3.1. Установить пескоуловитель на планируемую для монтажа площадку.

4.3.2. Разъединить канализацию в месте, где будет присоединен пескоуловитель.

4.3.3. Соединить гофру моечной ванны с входным патрубком пескоуловителя.

4.3.4. Соединить канализационной трубой отводящий патрубок пескоуловителя и точку слива в канализацию.

4.3.5. Заполнить пескоуловитель водой.

4.3.6. Проверить места соединения пескоуловителя на отсутствие течи.

5. ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

5.1. Обслуживание оборудования состоит в механическом удалении твердых загрязнений из пескоуловителя. Обслуживание выполняется в следующей последовательности:

5.1.1. Открыть крышку сливного патрубка.

5.1.2. Слить воду, немного подождать и извлечь "стекший" мешок. Вытряхнуть или выкинуть и поставить новый.

5.1.3. Открыть крышку пескоуловителя, очистить дно камер от ила, при необходимости прочистить сливной патрубок и выходной.

5.1.4. Закрыть крышку пескоуловителя.

5.2. Периодичность обслуживания устанавливается эксплуатирующей организацией самостоятельно в зависимости от степени загрязненности исходных сточных вод и режима работы кухни, но не реже одного раза в неделю.

5.3. Очистку пескоуловителя рекомендуется проводить перед началом работы, т.к. в этом случае осевшую взвесь будет легче удалить со дна камер.

**ПЕРЕНОСИТЬ НАПОЛНЕННЫЙ ПЕСКОУЛОВИТЕЛЬ ЗА
ПАТРУБКИ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1. Пескоуловитель может транспортироваться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки, действующими на данном виде транспорта.

6.2. Пескоуловитель хранится в закрытых неотапливаемых помещениях в соответствии с требованиями ГОСТ15150.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. Гарантийный срок эксплуатации пескоуловителя составляет 24 месяца со дня продажи или 28 месяцев со дня изготовления.

7.2. Гарантийный ремонт производится по предъявлению настоящего паспорта с заполненным гарантийным талоном, со штампом продавца и датой продажи.

7.3. В случае отсутствия даты продажи, гарантийный срок считается с даты изготовления.

7.4. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине производителя.

7.5. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя в результате нарушения правил перевозки, монтажа и эксплуатации оборудования.

8. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Пескоуловитель «Клининг-М» соответствует ТУ 22.23.13-006-65664573-2019 и признан годным для эксплуатации.

Модель: _____

Заводской номер: _____

Дата изготовления «__» _____ 20__ г.

Отметка о приемке

подпись

расшифровка подписи

М.П.

9. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Пескоуловитель поставляется полностью укомплектованным и готовым к эксплуатации.

№ п/п	Комплект поставки	Количество	Наличие
1	Пескоуловитель «Клининг -М»	1	
2	Гидрозатвор	1	
3	Фильтровальные мешки	3	
4	Фиксирующий хомут	2	
5	Технический паспорт	1	

10. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
на пескоуловитель «Клининг-М»

Пескоуловитель «Клининг-М»

Модель: _____

Заводской номер: _____

Дата продажи «__» _____ 20__ г.

Дата ввода в эксплуатацию «__» _____ 20__ г.

М.П.

.....

НАИМЕНОВАНИЕ, АДРЕС, ТЕЛЕФОН ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(заполняется продавцом)

Пескоуловитель «Клининг-М»

Модель: _____

Заводской номер: _____

Дата продажи «__» _____ 20__ г.

Дата ввода в эксплуатацию «__» _____ 20__ г.

М.П.

При покупке пескоуловителя требуйте заполнения
гарантийного талона!

Наши работы

